

## BALLISTOL ACEITE UNIVERSAL

Líquido / Spray

### Características del producto

Lubrica cuidando la piel, cuida de manera biodegradable, limpia con respeto al medio ambiente, protege contra la corrosión y no forma resina.

### Características especiales

El único aceite universal – para 1.000 usos y más.

Formulación sin cambios desde 1904.

Limpia, espesa, conserva, lubrica, protege, cuida, mantiene, regenera, impregna.

Disuelve grasa, alquitrán, suciedad, residuos de adhesivos y otros aceites inadecuados, neutraliza los ácidos débiles.

### Aplicación / Consejos prácticos

Puede utilizarse como protección contra la oxidación, como aceite penetrante o de contacto, agente de cuidado y limpieza.

Para la industria y el comercio, vehículos (también eléctricos) y cuidado de bicicletas, cuidado de armas, agricultura, transporte marítimo, hogar, jardín, camping y actividades al aire libre.

Puede usarse para máquinas y equipos hechos de acero y hierro, para madera natural y cuero (excepción: gamuza), caucho resistente al aceite, plásticos e incluso para humanos y animales.

Rango de aplicación de temperatura: -10 a app. +100C.



| LÍQUIDO – disponible en | art. no. | SPRAY – disponible en   | art. no. |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 50 ml                   | 21000    | 25 ml                   | 21820-XY |
| 500 ml                  | 21150    | 50 ml                   | 21450    |
| 5 litros                | 21160    | 50 ml ampolla de cartón | 21479    |
| 10 litros con tubo      | 21170    | 200 ml                  | 21700    |
| 15 ml lápiz             | 21360    | 350 ml VarioFlex        | 21727    |
|                         |          | 400 ml                  | 21810    |

### Características físicas y químicas

Aspecto: amarillo claro – Olor: característico

Valor de pH: aprox. 8 (emulsión en agua)

Punto de inflamabilidad: Líquido aprox. 55 °C / Pulverizado aprox. -104°C

Punto de ebullición: Líquido no determinado / Pulverizado -48 °C

Densidad relativa: Líquido aprox. 0,863 g/ml / Pulverizado aprox. 0,775 g/ml

Solubilidad en agua: emulsionable (20 °C, 1 atm / 1013 hPa)

Límite de explosión inferior/superior: Líquido ninguno/Aero-sol aprox. 1,5 Vol-% / 10,9 Vol-% (propano)

Viscosidad cinemática: Líquido aprox. 40 mm²/s / Pulverizado no determinado

### Advertencias de peligro (solo para aerosoles)

Aerosol extremadamente inflamable.

Recipiente presurizado: Puede explotar si se calienta.

### Ventajas importantes del producto

- Ligeramente alcalino, neutraliza los ácidos débiles como sudor de manos.
- Emulsiona en agua.
- Probado dermatológicamente con "muy bien".
- Completamente inofensivo para la salud, si se ingiere accidentalmente.
- Muy respetuoso con el medio ambiente.
- No resinifica.
- Cumple con los criterios de aprobación H1 y Legislación sobre alimentos y medicamentos 21 CFR 178.3570.
- Libre de materiales de origen animal.
- Libre de silicona, PTFE y ácidos.



### Pruebas y revisiones del aceite universal Ballistol

