

BALLISTOL ACEITE TALLER MULTIFUNCIONAL

Spray / Líquido

Características del producto

Protege contra la corrosión, conserva, limpia, lubrica, sirve como spray de contacto y eliminador de óxido.

Características especiales

Protección contra la oxidación excepcionalmente alta.

Utilizado por fabricantes de automóviles de renombre: probado según DIN 50 021-SS (prueba de niebla salina)

Limpieza: Limpia piezas metálicas sucias y cubiertas de aceite, elimina el óxido instantáneo y limpia partículas extrañas.

Lubricación: Mantiene las piezas móviles funcionando sin problemas. Mantiene cadenas, piñones, rodamientos de bolas, bisagras, cables telescópicos, etc., evita el desgaste mecánico.

Protección: Protege de forma fiable el hierro, el acero y los metales no ferrosos contra la corrosión, incluso en condiciones climáticas extremas.

Aplicación / Consejos prácticos

Agitar bien antes de usar.

Las superficies verticales también se pueden tratar sin problemas.



Disponible en

	art. no.
Spray 200 ml	22950
Spray 400 ml	22960
500 ml	22970
5 litros	22980

Características físicas y químicas

Aspecto: aceitoso, pardusco

Olor: a petróleo

Densidad relativa: aprox. 0,86 g/cm³

Límite inferior de explosión: aprox. 1,5 % en volumen

Límite superior de explosión: aprox. 10,9 % en volumen

Viscosidad cinemática: aprox. 21 mm²/s

Rango de aplicación de temperatura: -30 °C a aprox. 190 °C

Advertencias de peligro (solo para aerosoles)

Líquido: Puede ser mortal si se ingiere y penetra en las vías respiratorias. Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.

Aerosol: Aerosol extremadamente inflamable. Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos. Recipiente presurizado: Puede explotar si se calienta.

Ventajas importantes del producto

- Con valiosas propiedades CLP.
- Libera piezas mecánicas agripadas.
- Fuerte adherencia a la superficie.
- Utilizado por fabricantes de automóviles de renombre, también para coches eléctricos.
- Lubrica y protege permanentemente.
- También probado como aceite de corte.
- No resinifica, no se vuelve pegajoso.
- Baja fricción.
- Alta capacidad de fluidez.
- Libre de materiales de origen animal.
- Libre de silicona, PTFE, ácidos y resinas.

Otros productos entre los productos técnicos de BALLISTOL

Aceite de protección contra el óxido de primera calidad

Aceite mecánico fino

Grasa multiusos

Aceite de silicona

Spray de grafito de cobre

