

BALLISTOL SPRAY DE COBRE Y GRÁFITO

Spray

Características del producto

Protección contra la corrosión y lubricación a largo plazo para montaje y desmontaje de varios tipos de metal. Articulaciones.

Características especiales

Alta protección contra la corrosión.

Evita la oxidación, atascos y atascamientos en todo el rango de temperatura, evita la corrosión por contacto cuando se usan diferentes metales.

Indiferente a la mayoría de los gases (por ejemplo, gas natural, butano, propano, gases nobles, fluorocarbonos y nitrógeno).

Reduce las pérdidas por fricción.

Extremadamente resistente a la presión.

Aplicación / Consejos prácticos

Protege los metales de sustancias que producen corrosión (vapor, agua dulce y salada, álcalis diluidos, muchos vapores químicos)

También adecuado como lubricante sólido.



Disponible en

Spray 200 ml

art. no.

25200

Características físicas y químicas

Apariencia: plata

Punto de inflamabilidad: aprox. -104 °C (propano)

Punto de ebullición: -42 °C (propano)

Densidad relativa: aprox. 0,95 g/cm³

Solubilidad en agua: no miscible

Límite inferior de explosión: aprox. 1,5 % en volumen

Límite superior de explosión: aprox. 10,9 % en volumen

Rango de aplicación de temperatura: -50 °C a aprox. 1000°C

Diámetro máximo medio de partículas de placas y esferas: 15 µm

Advertencias de peligro (solo para aerosoles)

Aerosol extremadamente inflamable.

Contenedor presurizado:

Puede explotar si se calienta. Nocivo para la vida acuática con efecto larga duración.

Ventajas importantes del producto

- Alta protección contra la corrosión.
- Protege ruedas dentadas, cadenas, bolas y rodamientos de rodillos, rodillos, superficies deslizantes y rieles.
- Desmontaje fácil garantizado.
- Indiferente a muchos gases.
- Efectivo incluso en condiciones extremas temperaturas y presiones extremas.
- Libre de aceites animales.
- No resinifica.
- Sin silicona, PTFE ni ácidos.

Otros productos entre los productos técnicos de BALLISTOL

Aceite de ingeniería de precisión
Aceite multitaller
Grasa multiusos
Aceite de silicona
Anticorrosivo

