

Información del producto

BALLISTOL ANTICORROSIVO PREMIUM

Spray / Líquido

Características del producto

Para lubricar al cortar roscas y aflojar uniones atornilladas y uniones atascadas.

Características especiales

Limpia, protege y lubrica.
Sin cera ni silicona.
Desplaza la humedad, previene corrientes de fuga.
Elimina chirridos y crujidos.
Previene la oxidación y el congelamiento de las cerraduras de las puertas.
Mejor conservación incluso con alta humedad y ambiente agresivo.

Aplicación / Consejos prácticos

Para el cuidado, mantenimiento y protección de máquinas, aparatos, herramientas de precisión, aparatos de medición, moldes y punzones.

Ideal para la conservación a largo plazo o para el almacenamiento temporal de piezas semiacabadas y acabadas de acero y hierro bajo techo o al aire libre.

Se utiliza en la industria, la artesanía, vehículos de todo tipo, en el transporte marítimo, en la agricultura, en el hogar y el jardín, así como en aparejos de pesca.



Disponible en	art. no.
Spray 200 ml	25260
Spray 400 ml	25261
5 litros	25264

Características físicas y químicas

Apariencia: aceite marrón oscuro, spray amarillo claro
Olor: Aceite similar al aceite mineral, característico del spray.
Valor pH: aceite no determinado, pulverizar aproximadamente 8 (emulsión en agua)
Punto de fluidez: aceite aproximadamente -42 °C, pulverización no determinada
Punto de inflamabilidad: aceite > 62 °C, pulverización aproximadamente -104 °C
Límite inferior de explosividad: aceite no determinado, pulverización aproximadamente 1,5 % en volumen
Límite superior de explosividad: aceite no determinado, pulverización 10,9% en volumen
Presión de vapor: aceite < 5 hPa, pulverización no determinada
Densidad relativa: aceite aproximadamente 0,88 g/cm³, spray aproximadamente 0,874 g/ml
Viscosidad cinemática: aproximadamente 20 mm²/s, pulverización aproximadamente 18 mm²/s
Rango de temperatura: -40 °C hasta aproximadamente +150 °C
Índice de refracción: 1,48 (20°C)

Advertencias de peligro (solo para aerosoles)

Aceite: Provoca irritación de la piel. Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efecto a largo plazo.

Aerosol: Aerosol extremadamente inflamable. El recipiente está bajo presión: Puede explotar si se calienta. Nocivo para los organismos acuáticos, con efecto a largo plazo.

Ventajas importantes del producto

- Protege contra el óxido durante mucho tiempo.
- Desplaza la humedad.
- Elimina chirridos y crujidos.
- Neutral al caucho y los plásticos.
- Spray de contacto y eliminador de óxido.
- No se pega.
- Amplia gama de aplicaciones: en la industria, la artesanía, el hogar, los vehículos, la agricultura, etc.
- Libre de aceites animales.
- Sin cera, silicona, ácido y PTFE.

Otros productos entre los productos técnicos de BALLISTOL

Aceite de ingeniería de precisión
Aceite multitaller
Grasa multiusos
Aceite de silicona
Spray de cobre y grafito



www.ballistol.cl