

Información del producto



ES WIRKT.

BALLISTOL ACEITE ESPECIAL H1

Líquido / Spray

Características del producto

Aceite de calidad alimentaria con aprobación NSF H1 de acuerdo con la FDA de EE. UU. (Administración de Alimentos y Medicamentos).

Características especiales

Número de registro NSF 143097.
Protección contra la oxidación de alta calidad para todo tipo de máquinas y herramientas, repelente al agua.
Alta compatibilidad de materiales.
Incoloro e inodoro.
Muy buenas propiedades de fluencia y deslizamiento.

Aplicación / Consejos prácticos

Para lubricación de componentes y máquinas que pueden tener contacto incidental con productos alimenticios.
También apto para limpieza y como aceite penetrante.
Particularmente para operaciones relacionadas con la alimentación (Industria de Bebidas, Carnicerías, etc.).
Rango de aplicación de temperatura: -5 a aprox. +220°C.



Disponible en

art. no.

65 ml	25319
Spray 200 ml	25310
Spray 400 ml	25313

Características físicas y químicas

Aspecto: incoloro, claro. Olor: inodoro
Punto de ebullición: pulverización -48 °C / líquido > 220 °C
Presión de vapor: Pulverización < 1 hPa (a 20 °C) / Líquido no determinado
Densidad relativa: aprox. 0,818 g/ml (a 20 °C)
Punto de inflamabilidad: Pulverizar aprox. -104 °C (propano) / Líquido no determinado
Solubilidad en agua: baja (a 20 °C)
Límite de explosión inferior/superior: Rocíe aprox. 1,5% volumen / 10,9
Vol-% (propano) / Líquido no determinado
Viscosidad cinemática: aprox. 39 mm²/s (a 20 °C, para pulverización fase líquida)

Advertencias de peligro (solo para aerosoles)

Aerosol extremadamente inflamable.
Recipiente presurizado: Puede explotar si se calienta.

Ventajas importantes del producto

- Tamaño de 65 ml para una aplicación precisa.
- Incoloro e inodoro.
- Sin sabor.
- Protección contra la corrosión con un alto nivel de resistencia al envejecimiento y estabilidad a la oxidación.
- No resinifica.
- Neutral frente a superficies barnizadas, metales, madera, caucho y plásticos.
- Libre de aceites animales.
- Libre de silicona, PTFE y ácidos.

Otros productos entre los productos técnicos de BALLISTOL

Aceite de protección contra el óxido de primera calidad
Aceite de garaje multifuncional
Grasa multiusos
Aceite de silicona
Spray de grafito de cobre



www.ballistol.cl