

BALLISTOL ACEITE DE SILICONA

Características del producto

Lubricación especial y cuidado para plásticos o elementos de acople, embriagues, rieles o uniones de diferentes materiales.

Características especiales

Lubrica y protege piezas de caucho, polímeros, plásticos y metales.

Elimina ruidos chirriantes y crujidos.

También ideal para mantenimiento y restauración.

Versión de 65 ml con punta dosificadora fina

Aplicación / Consejos prácticos

Probado exitosamente en engranajes de plástico, cojinetes de caucho, rieles deslizantes, rodillos y guías deslizantes.

También se aplica a cables, tiras de goma, sellos de ventanas y sellos de caucho celular en puertas y capós de automóviles.

Se puede utilizar en áreas relacionadas con la alimentación.

Consejo especial: También apto para pintura acrílica.

Rango de temperatura: -50 °C a aprox. +150 °C



Disponible en	art. no.
65 ml	25331
Spray 200 ml	25300
Spray 400 ml	25307
Bidón 5 litros	25910

Características físicas y químicas

Aspecto: incoloro, transparente.

Olor: líquido: casi inodoro / aerosol: similar a disolvente

Rango de ebullición: Pulverización: aprox. 60 °C (ingrediente activo, sin consideración del propulsor)

Temperatura de fusión: Pulverización: < -154 °C (DIN/ISO 3016; Ingrediente activo, sin tener en cuenta el propelente)

Límite inferior de explosividad: Pulverización: aprox. 1 vol-% (disolvente)

Límite superior de explosividad: Pulverización: aprox. 7,4 vol-% (disolvente)

Presión de vapor: Pulverización: aprox. 250 hPa (a 20 °C)

Densidad relativa: líquido: aprox. 0,96 g/cm³ (a 20 °C) / pulverización: aprox. 0,74 g/cm³ (a 20 °C; respecto a la fase líquida)

Viscosidad cinemática: líquido: aprox. 85 mm²/s (a 20 °C)

Advertencias de peligro (solo para aerosoles)

Líquido: /

Spray: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Provoca irritación en la piel. Puede provocar somnolencia y mareos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Ventajas importantes del producto

- Muy económico debido al alto contenido de silicona.
- También apto para áreas relacionadas con alimentos o pintura acrílica.
- Se adhiere fuerte y permanentemente a las superficies.
- Libre de aceites animales
- Compatibilidad de materiales probada para todos los materiales en tecnología, industria y automotriz.
- Sin ácido
- Inodoro e incoloro
- Repelente al agua



Pruebas y revisiones del aceite universal Ballistol

Aceite antioxidante de primera calidad

Aceite multitaller

Grasa multiusos

Aceite de silicona

Spray de cobre y grafito

