

BALLISTOL SPRAY DE ARRANQUE DE MOTOR Spray

Características del producto

Ayuda de arranque rápido para motores en todas las estaciones.

Características especiales

Funciona de forma rápida y fiable en aquellos motores que se resisten a arrancar, motores fríos y húmedos.

Probado en motores de 2 y 4 tiempos.

También apto para motores diésel, biodiésel y gas.

Extensión (600 mm) opcional para spray de arranque.

Cuida el motor gracias a la combinación de ingredientes activos que promueven la explosión.

Aplicación / Consejos prácticos

Para un inicio rápido en automóviles, motocicletas y tractores, cortadoras de césped y camiones, motosierras y -guadañas, quitanieves, cortadoras, generadores de emergencia.



Disponible en

200 ml

art. no.

25500

Características físicas y químicas

Aspecto: incoloro, claro

Olor: similar al solvente

Punto de inflamabilidad: aproximadamente -104 °C (propano)

Temperatura de ignición: aproximadamente 170 °C (relativa al disolvente)

Límite de explosión inferior/superior: aproximadamente 1,5/10,9 % en volumen

(Propano)

Presión de vapor: 587 hPa (a 20 °C, basado en disolvente)

Densidad relativa: aproximadamente 0,71 g/cm³ (a 20 °C, res. fase líquida)

Solubilidad en agua: 12 g/l

Advertencias de peligro (solo para aerosoles)

Puede provocar somnolencia y mareos.

Aerosol extremadamente inflamable. El contenedor está debajo Presión: puede explotar si se calienta por encima de 50°C.

Ventajas importantes del producto

- Cuidadoso con el motor sin acetona.
- Solución rápida y confiable para motores fríos.
- Adecuado también para motores de 2 y 4 tiempos, motores diésel, biodiésel y gas.
- Disponible extensión (600 mm) como suplemento ideal.
- Libre de aceites animales.
- No se pega.
- Sin silicona, PTFE ni ácido.

Pruebas y revisiones del aceite universal Ballistol

Aceite antioxidante de primera calidad

Aceite multitaller

Grasa multiusos

Aceite de silicona

Spray de cobre y grafito

