

Información del producto

BALLISTOL ACEITE CADENA CERÁMICO

Líquido y Spray

Características del producto

Aceite especialmente desarrollado para lubricación en condiciones de requisitos extremos de cadena, casete y rueda dentada.

Características especiales

El aditivo cerámico reduce el desgaste y por tanto aumenta la vida útil de la cadena de bicicleta.

Reduce la fricción.

Desplaza la humedad.

Garantiza un comportamiento de marcha suave.

Tiempo de relubricación prolongado debido al alto efecto adhesivo.

Excelente protección contra la corrosión.

Resistencia al agua.

Capacidad de fluencia.

Aplicación / Consejos prácticos

Se puede utilizar con horquillas de suspensión, amortiguadores y cables Bowden.

Tamaño de 65 ml: se puede utilizar con precisión.

Consejo de dosificación.

Spray de 200 ml: Hace espuma cuando se pulveriza, dosificación muy precisa, evita el goteo.



Disponible en	art. no.
65 ml	28050
Spray 200 ml	28059

Características físicas y químicas

Apariencia: Líquido marrón oscuro/spray amarillo claro

Olor: líquido. Característica similar al aceite mineral/pulverización

Valor de pH: líquido. no determinado (n.b.) / spray aproximadamente 8

(emulsión en agua)

Punto de fluidez: líquido. aproximadamente -42 °C / spray n.a.

Punto de inflamabilidad: líquido. > 70 °C / pulverización aproximadamente -104 °C

Límite inferior de explosividad: líquido. nótese bien. / Pulverizar aproximadamente 1,5 Vol%

Límite superior de explosión: líquido. nótese bien. / Pulverización 10,9 vol%

Presión de vapor: líquido. < 5 hPa / pulverización n.a.

Densidad relativa: líquido. aproximadamente 0,9 g/cm³ / spray aproximadamente 0,874 g/ml

(con respecto a la fase líquida)

Viscosidad cinemática: líquido. aproximadamente 20 mm²/s / pulverización aproximadamente 20 mm²/s / pulverización 26 mm²/s (respecto a la fase líquida)

Advertencias de peligro (solo para aerosoles)

Líquido: provoca irritación de la piel. Causa grave irritación ocular. **Spray:** Aerosol extremadamente inflamable. El recipiente está bajo presión: Puede explotar si se calienta. Provoca irritación ocular grave.

Ventajas importantes del producto

- Para requisitos extremos.
- Aditivo cerámico.
- El alto efecto adhesivo extiende el tiempo de relubricación.
- Reduce la fricción.
- Desplaza la humedad.
- Garantiza un buen funcionamiento.
- Probado varias veces y resultó ser muy bueno, p.e. B. en tour, bicicleta o EMTB.
- No se engoma.
- Sin silicona, PTFE ni ácido.



Otros productos de la serie de cuidado de bicicletas BALLISTOL

Limpiador de cadenas

Aceite para cadenas de bicicletas eléctricas

Spray impregnante

Aceite de silicona

Lubricación seca de PTFE



www.ballistol.cl